Configuración cuenta correo para descarga de datos NUEVO LECTOR M2M

Siga estos pasos para poder trabajar con su **nuevo lector M2M**. Para ello tendrá que configurar un apartado nuevo en su **Vigilant Security CS Analyzer**

1.- Compruebe que su versión del Security CS Analyzer es igual o superior a la versión **2012.3.1.55**. Si no es así, póngase en contacto con el departamento de Soporte Técnico.

2.- Entre en el Security CS Analyzer, y vaya a la opción de **Herramientas – Configuración**.

3.- En la primera etiqueta de **Captura**, vaya a una opción nueva de **"Ajustes de descarga de ficheros M2M**" situado en la parte inferior izquierda.

Computación Analizador Vigilant					
Captura 🚺 tos y carpetas Personalización Opciones de análisis Control de acceso Email Sistema Registro y Soporte Avanzado					
Opcione					
Hon Local = GMT +1 Hora de verano romance (horario de verano)					
🕼 ontrolar el cambio de horario de Invierno/Verano					
Próx no cambio Invierno -> Verano 25/03/2012 🔻 02:00 🚔					
Próxi o cambio Verano -> Invierno 28/10/2012 👻 03:00 🚔					
Sinc onizar este PC con la hora del servidor de red antes de capturar Nombre del servidor					
Sincephizar el reloj del lector con el reloj del PC si hay una diferencia superior a 3 🚔 minutos					
Vacia automáticamente los lectores y buffers tras una captura correcta					
Apager los lectores después de la captura.					
Puerto de taptura COM4 👻 🔲 Forzar el uso de este puerto					
🔲 No buson interfaz en este equipo (no podrá realizar capturas)					
Limitar b squeda por controladores compatibles					
Carpeta de ficheros GSM C:\Program Files\Vigilant\CapturasGSM					
Ajustes de descarga de ficheros M2M					
Salir					

4.- Entre en ella e introduzca sus datos de **Ajustes POP para GPRS**, que le habremos suministrado previamente (sino, póngase en contacto con nuestro departamento de Soporte Técnico).

4.1.- Los datos de HOST – PUERTO siempre será HOST \rightarrow mail.controlderondas.com y como PUERTO \rightarrow 110 4.2.- Rellene sus datos de USUARIO y CONTRASEÑA 4.3.- Marque la casilla de Comprobar al revisar estado

Por último, para comprobar si está bien configurado, pinche en la casilla de Conectar, en ese instante dicho botón se quedará desactivado y el botón de Desconectar se pondrá en color rojo; eso nos indicará que está conectado con nuestro servidor Vigilant y que está correctamente configurado. Si por el contrario le da cualquier error, revise la configuración o póngase en contacto con el Soporte Técnico.

🔭 Configuratión Analisadas Vigilant					
Captura	Ajustes POP para GPRS				
Opcio	Host ma	il.controlderondas.com	Conectar De	sconectar	
HoraL	Puerto 110	2	Comprobar mensajes Ve	r mensaje	
🔍 🗘	Usuario V99	99@controlderondas.com	Borr	ar mensaje	
Prós n	Contraseña ••	•••••	Comprobar al revisar estado		
Prós n	🔲 Usar esta mi	sma config. en Seg. Activa	Comprobar automáticamente nuevos mensajes cada	10 🗼 min,	
	Fecha	De	Asunto		
Sin					
Sin					
				ra	
M AP					
Durat					
Puerto					
No	•			•	
Lim 🔽	m Ficheros adjuntos				
Carpe					
		Constant of the second	Cancelar		
		Guardar	Cancelar		

Si tiene alguna duda o consulta, por favor, póngase en contacto con nuestro Soporte Técnico. Gracias.